

SERVIDORES RACK TTL



OCASIÓN

Click para más info: <https://www.asus.com/es/commercial-servers-workstations/rs300e8rs4/>



Procesador: Intel Xeon E3-1220 v3

RAM: 8GB DDR3 1600MHz

Almacenamiento: 2x Disco Duro 1TB SATA

Alimentación: Redundante 80 Plus Gold

Gestión remota: Fuera de banda

Stock: 70 unidades

TEKNO[®]
SERVICE



CARACTERÍSTICAS

Procesador: Intel Xeon E3-1220 v3

RAM: 8GB DDR3 1600MHz ECC

Almacenamiento: 2x Disco Duro 1TB SATA Hot-swap
RAID 1

Conectores: 2x USB 3.0 (frontales)
2x USB 2.0 (traseros)
2x USB 3.0 (traseros)
2x VGA (trasero y frontal)

Tamaño: Alto x Ancho x Fondo
9,5 x 33,5 x 40 cm

Chasis: Formato rack. Máximo 2U.
615 x 444 x 43,4 mm

Alimentación: 450W redundante
80 PLUS Gold Hot-swap



Características	Propuesta
Equipo	TTL RS300-E8-RS4
Procesador	Intel Xeon E3-1220 v3
Memoria RAM	Nº de bancos disponibles: 4 Nº de bancos ocupados: 1 RAM: 8GB (máximo 32GB) Tipo de memoria: DDR3 ECC UDIMM Frecuencia de reloj: 1600MHz
Almacenamiento	2x 1Tb SATA-3 7.200 rpm RAID-1 Hot-swap Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (Sólo para Windows) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10) LSI® MegaRAID (Para Linux/Windows) (Soporte RAID por software 0, 1, 10)
Conectores y puertos E/S	2x USB 3.0 Frontales 2x USB 3.0 Traseros 2x USB 2.0 Traseros 2 VGA (1 Trasero + 1 Frontal)
Comunicaciones	4x Intel® I210AT Tasa de transferencia: 10/100/1000 Mbps
Chasis	Formato reducido: Alto x Ancho x Fondo 9,5 x 33,5 x 40,0 cm Formato torre bastidor. Máximo 2U: 615 mm x 444 mm x 43,4 mm
Alimentación	450W Redundante 80 PLUS Gold Hot-swap
Sistema Operativo (compatibles con)	Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 Windows 8.1, 8, 7 RHEL AS 5.0, 6.0 CentOS 5.0 6.0 Ubuntu 12.04 En Versiones 32 y 64 bits
Gestión remota	Gestión remota fuera de banda: ASMB7-iKVM para KVM-over-IP Software ASWM Enterprise